



CTM-401-TF Antenne Antidéflagrante 2W

Mode de protection:

Type de protection: II2G Ex d IIB T5
Classe de température: T5
Température Ambiante : -40° à +85°C
Zones : 1-2

Description:

La gamme d'antennes CTM à été conçue pour être utilisée en zone dangereuse pour les environnements sévères. Les antennes sont omnidirectionnelles avec gain de 0,0 dBi et un montage flexible avec un **filetage M20***. Conçues en laiton nickelé et intégrant une connexion coaxial TNC pour une facilitée de montage, ces antennes sont destinées pour des applications en milieux industriels tout en conservant une fréquence radio efficace.

**Filetage 3/4" NPT sur demande.*



Spécifications techniques:

- Fréquence 450 MHz à 470 MHz
- Matière: Base laiton nickelé
- Certifié ATEX, IECEx & UL
- Joint raccord interne
- Connecteur TNC
- Filetage: M20

Applications pour:

- Réservoir de surveillance
- Plate-forme pétrolière
- Zone chimique
- Utilitaire de systèmes où présence de gaz
- Relai sans fil
- Connexion sans fil
- Ordinateur en zone dangereuse

Modèle d'installation



Class 1, Div 1,
Zone1
Groups, C & D





CTM-401-TF Antenne Antidéflagrante 2W

Specifications

Fréquence 450 MHz à 470 MHz
Impédance: 50 Ω
Gain: 0.0 dBi
Puissance Max: 2 Watts
Connexion : TNC femelle
Perçage: M20
7 notes d'impact joule
Poids: 1.06 lbs, 0.48 kg
Longueur maximale (incluant TNC) : 5.85", 148.6mm

Information

Référence	Fréquence
CTM-401-TF	450 MHz à 470 MHz

**Utilisation des bandes de fréquences valable selon la législation du pays en vigueur.*

