



EYS Joints blocage verticale ATEX

Mode de protection:


Type de protection: EEx d IIC
 Indice de protection: IP66
 Temp amb : -20 / +80°C



Description:

Joints de blocage verticale EZS est en alliage d'aluminium. Il est utilisé pour sectionner les conduits de câble afin de prévenir la propagation d'éventuelles déflagrations. Fournis avec des ouvertures latérales pour le colmatage à froid avec le composé.

Schéma



Spécifications techniques:

Max ext. diam.	3.5	4.2	4.8	6.3	7.6	8.8	11	12.5	14.5	17	19	21	23.5	26	29.5
Section mm ²	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
Fittings	Maximum number of conductors														
EYS 1	4	3	2	1	1	1	1								
EYS 2	7	5	4	3	1	1	1	1	1						
EYS 3	8	7	6	4	3	2	1	1	1	1					

Tableau des dimensions:

Ø"	Dimensions (mm)								Weight (g)	CEI UNEL 95120	Code
	A	B	C	D	R	S	x	y			
1/2	30	76	15	25	41	10.5	35	1.5	100	GV 1	EYS 1
3/4	37	90	20	30	51	14	55	1.5	200	GV 2	EYS 2
1	45	110	25	40	59	17.5	90	2	300	GV 3	EYS 3