



FNN Tube flexible ATEX

Mode de protection:

Type de protection: II 2 GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66
 Indice de protection: IP66
 Temp ambiante : -40/+50°C
 Zones : 1-2-21-22



Description:

Conduit flexible série IP. FE 37 UNI 7070, union acier.

Sur demande

Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316. Tube avec flexibilité accrue (Série FX..)

Détermination de la longueur

La longueur totale du flexible doit être exprimé en centimètres (cm). Et inclure les unions et filetages.

Spécifications techniques:

L: Longueur totale des flexible en cm


(*): Numérotation conventionnelle

D: Diamètre de filetage NPT

D: Diamètre in mm

S: Longueur en mm (± 3 mm)

Schéma:



(*)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
d	14	19	25	30	38	50	64	75	100
s	14	14	17	17	17	17	18	18	18




Tableau des longueurs:

Ø"	Standard manufacturing length in cm					
1/2"	40	50	60	80	100	More
3/4"	0	0	0	0	0	On request
1"	0	0	0	0	0	
1.1/4"	0	0	0	0	0	
1.1/2"	0	0	0	0	0	
2"	0	0	0	0	0	
2.1/2"	On request					
3"						
4"						