



## IS520.1 Smartphone Android ATEX / IECEx zones 1/2/21/22

### Mode de protection:

Type de protection: II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X  
Classe de température: T4  
Température Ambiante : -20/+60°C  
Zones : 1/2/21/22

### Description:

Le modèle IS520.1 est le smartphone conçu pour l'industrie. D'un design contemporain et extrêmement robuste, il est équipé des technologies de pointe les plus récentes.

Fournitures incluses :  
Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR, source de courant, casque, \_ Im protecteur d'écran, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité.



### Spécification techniques

Homologation ATEX : EX-Zone 1/21 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	Homologation IECEx : EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	Homologué pour l'Amérique du Nord	Homologué pour la Russie	Android™ 7.1
GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 900/1800/2100 oder 850/1900/2100MHz 4G/LTE	5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC avec hotspot	Bluetooth® 4.1 LE	Qualcomm Snapdragon 625 3 Gb RAM, mémoire de 32 Gb, dont 22 Gb sont disponibles	Dimensions : 155 x 80 x 25 mm, poids : 325 g
Carte mémoire microSD jusqu'à 128 Go	Micro SIM	2 appareils photo : 8 MP (principal) et 5 MP (frontal)	Near Field Communication	

### Autres spécifications :

Étanche à l'eau : 1 heure jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les micro-particules	Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les variations de température	4,7" écran tactile multicapacitif RugDisplay, résolution 854 x 480 pixels	Manipulation possible avec des gants
Haut-parleur amplifié	Batterie de 3600 mAh	GPS, AGPS, Glonass, BeiDou	Emplacement, gyroscope, gravité, lumière ambiante, capteur magnétique et capteur proximité	Compatible Push-To-Talk (en option)
Fonction protection du travailleur isolé (en option)	Chargeur rapide			